

FILTRO TANGENCIAL SEMAUTOMÁTICO

FILTRE TANGENTIEL SEMI-AUTOMATIQUE



SOLUTIONS FOR LIQUID PROCESSING

FILTRO TANGENCIAL SEMIAUTOMÁTICO TMF-SA

Filtre tangentiel semi-automatique TMF-SA

VLS

Características técnicas

La filtración tangencial es capaz de proporcionar en una sola operación la filtración y la estabilidad microbiológica, lo que permite también la eliminación de tierra de diatomeas y los problemas asociados con su disposición.

El TMF-A es el sistema de filtración tangencial desarrollado por Velo Acciai Srl específicamente para la clarificación del vino y jugo de uva.

Los resultados obtenidos se deben principalmente a la membrana capilar en particular, de polietersulfona con un diámetro interno de 1,5 mm.

Versión semi-automática equipada con chasis sobre ruedas compuesta de:

- Bomba centrífuga accionado por un inversor y pre-filtro echo de acero inoxidable.
- Bomba centrífuga de recirculación.
- Membrana capilar de polietersulfona.
- Los transductores de presión con indicador digital de la presión de entrada y salida de las membranas
- Caudalímetro Digital.
- Tanque de acero inoxidable para el lavado con prefiltrado.
- Cuadro eléctrico en acero inoxidable, grado de protección IP65, con PLC para la gestión y control de los parámetros de trabajo.

Caractéristiques techniques

La filtration tangentiel est capable de fournir dans une seule opération la limpidité et la stabilité microbiologique et permet au même temps l'élimination de la terre filtrant et les problèmes de déchets.

Le TMF-SA est le système de filtration tangentiel développé par Velo Acciai S.r.l. spécifiquement pour le vin et les jus de raisins.

Les résultats obtenus sont dues principalement à la spécificité de la membrane capillaire en polyéthersulfone avec diamètre interne de 1,5mm.

Version semi-automatique, modulaire, avec châssis inox sur roues:

- Pompe centrifuge d'alimentation commandée par variateur de fréquence avec pré filtre en acier inox.
- Pompe centrifuge de recirculation.
- Membranes de type capillaire en polyéthersulfone.
- Transducteurs de pression avec visualisation digitale de la pression d'entrée et de sortie des membranes.
- Débitmètre digitale.
- Tableau électrique en acier inox, avec protection IP 65, avec PLC de contrôle et gestion des phases de travail.

Dati tecnici nominali / Nominal technical data	TMF 1-SA	TMF 3-SA	TMF 6-SA	TMF 9-SA	TMF 12-SA
Portata di filtrazione (fino a) / Permeate flow rate (up to) l/h	900	1800	3600	5400	7200
Membrane / Membranes n°	1	3	6	9	12
Superficie di filtrazione totale / Total filtration surface m2	10	30	60	90	120
Diametro interno dei capillari / Inner diameter of capillaries mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Materiale / Material				polieteresulfone	
Temperatura operativa max / Maximum working temperature °C	70	70	70	70	70
Potenza totale installata / Total installed power kW	3,5	4	6,5	9	11,2
Pompa di alimentazione / Feeding pump kW	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Pompa di ricircolo / Recirculation pump kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Raccordi Entrata -Uscita / In - Out Connections	G1 - DN32	G1 - DN32	G1 - DN32	G1 - DN32	G1 - DN32

Dimensioni / Dimensions

Lunghezza / Length mm	1800	1800	1800	1800	1800
Profondità / Width mm	1080	1080	1450	1820	2190
Altezza / Height mm	2100	2100	2100	2100	2100
Peso a vuoto / Empty Weight kg	400	500	650	800	950

Accessori / Accessories

Esecuzione PED / PED Execution
Misuratore di portata magnetico con totalizzatore / Magnetic flowmeter with totalizer
Modem per teleassistenza / Modem for remote maintenance
Parti in contatto in AISI 316 / Contact parts in AISI 316
Turbidimetro / Turbidimeter

